



XCLUSIVE

Xclusive
diseño
incomparable
rendimiento

EFICIENCIA EN
AGUA CALIENTE

INTERGAS®

Innovador
intercambiador
calor

Alto rendimiento garantizado

Durante más de 25 años, Intergas ha liderado el sector con sus últimos equipos Calderas HRE Combi Compact y Eco RF de alta eficiencia. Además de estas exitosas gamas tenemos también la caldera Xclusive.

Con su chimenea al centro, vaso de expansión incorporado, panel de control de pantalla táctil y el módulo de Radio Frecuencia (RF) para la comunicación inalámbrica, la Xclusive no solo es inteligente, sino que es más fácil de instalar que nunca. Naturalmente, incorpora nuestro intercambiador de calor de aluminio dos-en-uno patentado por Intergas uno detrás del otro; su diseño inteligente significa que no hay necesidad de una válvula desviadora, o comúnmente llamada válvula de tres vías, un motor de la válvula, un purgador automático o un intercambiador de calor de placas secundario para agua caliente, por lo que todas las partes que tienden a obstruirse, gotear o dejar de funcionar simplemente no están. El agua de la calefacción y el agua fría del grifo fluyen directamente por el intercambiador de calor a través de los serpentines de cobre independientes, lo que garantiza una transferencia de calor óptima al tiempo que minimiza las pérdidas de calor, todo esto hace que la Xclusive no solo sea ultra confiable sino también altamente eficiente energéticamente.



XCLUSIVE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS XCLUSIVE

MODELO	Símbolo	Unidad	30	36
Potencia de entrada (valor inferior)	Prated	kW	3,6 – 23,7	3,6 – 27,0
Potencia nominal		kW	4,0 – 23,1	4,0 – 26,6
Clase de eficiencia energética estacional para calefacción ambiente	η_s	%	93	94
Potencia de entrada nominal ACS (valor inferior)		kW	3,6 – 30,5	3,6 – 32,7
ΔT 25 °C		l / min	17,1	19
Dimensiones generales y peso				
Altura		mm	766	826
Anchura		mm	450	450
Profundidad		mm	277	277
Peso		kg	30	33

INTERGAS®